

موتور
6BTAA5.9-C160 کمنز
توان موتور 118 kW (158 hp) @ 2,200 rpm
دامنه فرکانس ویبره 33 / 30 Hz
محدوده نیروی گریز از مرکز 270 kN / 150 kN
حجم باکت استاندارد 2,130 mm
وزن آماده به کار 12,300 kg

612H ROLLER

غلتک دو منظوره (پاچه بزی)

 **LIUGONG**



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

612H

>>> مشخصات غلتک دو منظوره (پاچه بزی)

چرخها

23.1-26-12 PR	اندازه لاستیک
G - 23	نوع لاستیک

سیستم هیدرولیک

پمپ اصلی	زاور دانفوس سری 90 پیستونی دو طبقه دبی متغییر
فشار سیستم	350 - 420 Bar

مشخصات

290 kg-mm	بار خطی استاتیکی درام
1	تعداد درام با ویبره
1.95 / 1.0 mm	دامنه ارتعاش درام
33 / 30 Hz	دامنه فرکانس ویبره
270 / 150 kN	محدوده نیروی گریز از مرکز
2	تعداد ویبره (ریز و درشت)

وزن آماده به کار

12,300 kg	وزن آماده به کار
6,300 kg	وزن در درام جلو
6,000 kg	وزن در چرخها

ظرفیت ها

300 L	تانک گازونیل
17 L	کارتل روغن موتور
28 L	سیستم خنک کننده

تجهیزات اضافی

چراغ گردان بالای اتاق
بوق اعلام خطر در حرکت به عقب
کوبش سنج

موتور

ساخت	کمنز
مدل	6BTAA5.9-C160
توان موتور	118 kW(158 hp) @ 2,200 rpm
حداکثر گشتاور	670 N.m
تعداد سیلندر	6
سیستم هوادهی	مجهز به توربو شارژ و ایترکولر
سیستم خنک کننده	آب خنک

سیستم برق

ولتاژ سیستم	24 V
-------------	------

سیستم حرکت

شیب پیمایی با ویبره	50%
نوع گیربکس	هیدرواستاتیک مدار بسته
حداکثر سرعت	12 km/h
شعاع گردش از داخل	<4,370 mm
شعاع گردش از بیرون	<6,500 mm

اکسل

سیستم فرمان	هیدرولیک
نوع فرمان	کمرشکن
زاویه کمرشکن	±35°
فشار سیستم فرمان	16 MPa
نوع دیفرانسیل	نیمه لغزشی

ترمزها

ترمز چرخها	هیدرولیکی
عملکرد ترمز چرخها	هیدرولیکی

عملکرد سیستم ترمز پارکینگ بصورت مکانیکی در گیر و به صورت هیدرولیکی آزاد می شود.

