



YT-series
Mining Dump Truck

YTK89A



HAFFAR
MACHINE Co.

شیراز
حفار ماشین

www.haffarmachine.com



نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش در ایران

دامپ تراک مدل YTK89A

دفتر فروش تهران : سه راه آدران به سمت رباط کریم، خیابان شهدای صنعت، کوچه ششم، پلاک ۸

(خط ۳۰) ۴۳۰۰۰۰۰۱۳ (۰۲۱) / ۵۶۴۵۶۲۸۰-۴ (۰۲۱)

ویژگی های دستگاه

- ایمن و مطمئن
- استفاده از حداقل چرخهای عقب عریض ۲۵۰۰ میلیمتر و بدنه عریض موجب افزایش ایمنی و استقرار دستگاه در حین بارگیری و حمل و نقل شده است.
- استفاده از ساختار کابین روی شاسی موجبات افزایش ایمنی اپراتور در داخل اتاق را فراهم ساخته است.
- استفاده از طرح جدید نوع کاسه چرخ ترمز موجب افزایش توان سیستم ترمز و ایمنی دستگاه گردیده است.

- ظرفیت بار بالا
- محفظه داخل اتاق کمپرس با عرض ۳۲۰۰ میلیمتر با ظرفیت حمل بار با وزن مخصوص پایین تا ۴۲ متر مکعب ، قابلیت بارگیری توسط بیل های بزرگ .
- توان بالا
- استفاده از موتور با توان بالا مجهز به ایتر کولر و توربو شارژ با استفاده از تکنولوژی روز دنیا
- استفاده از یاتاقان بندی مستحکم و مقاوم در اکسل جلو و عقب، شاسی و بدنه دستگاه با استفاده از تکنولوژی و طراحی روز دنیا

YTK89A

وزن دستگاه (Kg)	29000	(با توجه به نوع اطاق کمپرسی قابل تغییر است)
بار مجاز (Kg)	60000	
وزن کل دستگاه با بار (Kg)	89000	
ابعاد کلی ارتفاع X عرض X طول (mm)	9175 X 3400 X 3930	(با توجه به ارتفاع و طول اطاق کمپرسی قابل تغییر است)
ظرفیت استاندارد (m ³)	37 با درب عقب 34 بدون درب عقب	
حداقل چرخ های عقب / جلو (mm)	2710 / 2560	
حد فاصل بین دو محور (mm)	3800 + 1550	
حداکثر سرعت حرکت (Km/h)	47	
حداقل شعاع چرخش (mm)	22000	
حداکثر شیب پیمایی (%)	30	
موتور	مدل	QSM11-C420 30 WP12G430E310 QSM11-C385 30
	توان نامی (Kw/r/min)	306/1900 316/2100 283/1900
	حداکثر گشتاور (N.m/r/min)	1898/1400 1870/1200-1600 1835/1400
کلاچ	430	
گیربکس	ساخت کارخانه	CAT-Fast
	مدل مکانیکی/اتوماتیک	FC6A250 / 7DS200K
اندازه و نوع لاستیک	اندازه	14.00-25 36PR/14.00R25
بار روی اکسل	اکسل جلو (t)	18
	اکسل وسط و عقب (t)	35+35
سیستم هیدرولیک بالابر کمپرسی	نوع جک	جک بالابر یکطرفه 179
	زمان بالا رفتن اطاق کمپرسی (S)	25
	زمان پایین آمدن اطاق کمپرسی (S)	22